JANSEN LS 100

Snelstartkaart & Opstartchecklist

CRUCIAAL VOOR GEBRUIK: CONTROLEER HET OLIEPEIL!

Draaien met onvoldoende motorolie veroorzaakt

directe en onherstelbare motorschade

. Vul de motor vóór de eerste start met ca. 1 liter multigrade-olie (10W40 of 15W40). Het olieniveau moet exact tussen de streepjes op de peilstok staan. Controleer dit vóór elke start!

1. Veiligheidsschakelaar Zuigmond

Zorg dat de zuigmond of zuigslang volledig correct is gemonteerd. De ingebouwde veiligheidsschakelaar moet goed ingedrukt zijn, anders start de motor niet.

2. Benzinekraan Openen

Zet de benzinekraan van de motor volledig in de **OPEN** stand zodat de brandstoftoevoer naar de carburateur vrij is.

3. Contactschakelaar op '1'

Zet de grote rode aan/uit-schakelaar op de motor in stand **'1'** (ON) om het ontstekingscircuit te activeren.

4. Choke & Starten

Zet bij een koude motor de choke aan, zet het gas halfopen en trek krachtig aan het startkoord tot de motor aanslaat. Schakel de choke direct daarna weer uit.

Dit is een beknopte opstartrichtlijn. Raadpleeg altijd de volledige gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies en veiligheidsvoorschriften.