

CPU-S OPEN



De kleine stationaire broer van de ECN-S. Bijzonder handige en voordelige hogedrukreiniger om in te zetten als vaste unit in werkplaatsen, garages, landbouwbedrijven en andere sectoren.

Compacte opbouw en geschikt voor muur- en vloermontage. Op aanvraag optioneel leverbaar in een versie met vlotterbak.

PRODUCTKENMERKEN



Radiale hogedruk-
pomp



Motor met laag
toerental



5 jaar garantie!

PRODUCTSPECIFICATIES

- Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder geluidsproductie
- Elektromotor met laag toerental voor minder slijtage
- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Aan/Uit-hoofdschakelaar
- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
- Reinigingsmiddeleninjector (niet bij modellen met (!))

Nota:

Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz.

3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V - 50 Hz.

Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN

												
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	V	A	rpm	m	mm	kg	
1.192.068	CPU-S OPEN 130/10	30 - 130	600	40	3	1x230 V 50 Hz	13	1450	5	780 x 450 x 490	65	040
1.192.075	CPU-S OPEN 130/30	30 - 130	1800	40	8	3x400 - 50 Hz	13	1450	5	780 x 450 x 490	91	150
1.192.290	CPU-S OPEN 200/20	30 - 200	1200	40	8	3x400 - 50 Hz	13	1450	5	780 x 450 x 490	87	060
1.192.293	CPU-S OPEN 210/15	30 - 210	900	40	7	3x400 - 50 Hz	11	1450	5	780 x 450 x 490	80	045

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
1.208.630.xxxxx	Dubbele RVS spuitlans met hoge- en lagedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij < 320 bar en < 41 l/min) → chemicaliëntoevoer en traploos druk regelen
1.211.5xx	Hogedrukpistool met swivel → makkelijk manoeuvreerbaar pistool
1.205.520.020	Hogedrukslang (5/16", 10 m) → groot werkbereik
1.205.520.xxx	Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.208.828.xxxxx	Flexibele kniklans met hogedruksproeier (850 mm, ≤ 200 bar)
1.258.220.xxxxx	Gritstraallans met sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis (900 mm, ≤ 250 bar)
1.244.251	Schuimlans met maatbeker en snelkoppeling (200 mm, ≤ 250 bar)