

HOTBOX-GK 50/10 (30/5)



De **DiBO HOTBOX-GK 50/10 (30/5)** is dankzij de standaard stoomfunctie met antikalksysteem een multifunctioneel inzetbare hogedrukreiniger.

Het is de kleinste mobiele warmwaterhogedrukreiniger uit het DiBO gamma. Laat je echter niet misleiden door het woord 'kleinste' want de reinigingsmogelijkheden zijn nagenoeg onbegrensd.

De machine werkt op 220/230V en in de hogedrukmodus kan je werken met een werkdruk van 50 bar en temperaturen 110°C.

Met de **stoomfunctie 140°C bij 30 bar** kan de machine ingezet worden voor:

- specifieke dak- en gevelreiniging
- het verwijderen van graffiti, kauwgom en korstmossen
- delicate reiniging van grafzerken en monumenten
- alternatieve onkruidbestrijding
- het reinigen van wagens en ontvetten van (motor) onderdelen bij onderhoudswerkzaamheden in de garage

PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Robuust frame



GreenBoiler



Radiale hogedruk-pomp



Motor met laag toerental



Stoomfunctie



5 jaar garantie!

PRODUCTSPECIFICATIES

- Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie
- Hoogwaardige materialen: RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen → zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast
- Dubbele lanshouder → zeer gebruiksvriendelijk
- Groot en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Eenvoudig en overzichtelijk bedieningspaneel → gemakkelijk te besturen
- 2 zwenkwielen met wielremsysteem → zeer wendbaar en stabiel
- Grote achterwielen → gemakkelijk verplaatsbaar

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.228.183	Stoomlans
1.216.729.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (≤ 250 bar)
1.211.518	Hogedrukpistool (310 bar - 40 l - compleet)
1.274.560.023	Verlengslang 25 meter max. 600 bar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Hoogtechnologisch verwarmingssysteem
 - 70 kW GreenBoiler voor groter rendement > 92%
 - 18% brandstofbesparing
 - Lage CO₂ uitstoot
 - Lage onderhoudskosten
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder geluidsproductie
- Elektromotor met laag toerental (1450 tpm) → minder slijtage
- Automatisch start/stopsysteem met afvalvertraging
- Antikalk systeem met 2 l tank
- Temperatuurregeling

- Manometer
- Direct-in
- Thermische beveiliging van de motor
- Droogloopbeveiliging
- Vlambewaking
- Automatisch wateronthardingssysteem
- Hoofdschakelaar aan/uit

Nota:

Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz.

3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V - 50 Hz.

Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN

											
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	kW	tpm	l	m	mm	kg
1.174.975	HOTBOX-GK 50/10 (30/5)	50-30	600-420	max. 110° (HD) / 140° at 30 bar (SF)	1,5	70	1450	2	25	900 x 700 x 1150	210