

HOTBOX



De **DiBO HOTBOX** maakt van je koudwater hogedrukreiniger probleemloos een warmwater uitvoering.

Het is een verrijdbare brandermodule die je tussen de koudwater hogedrukreiniger en de hogedrukslang plaatst. Hij werkt onafhankelijk en verwarmt het water tot max. 150° C.

Dit maakt hem uitermate geschikt voor een breed scala aan reinigingsklussen waar het gebruik van warm water noodzakelijk is voor een doeltreffende, grondige reiniging. Bijvoorbeeld in de landbouw voor stalreiniging, in de industrie en voor zwembaden.

Hij krijgt zijn voeding via een hogedrukreiniger of andere waterpomp met een minimum werkdruk van 40 bar.

PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Robuust frame



Greenboiler



5 jaar garantie!

PRODUCTSPECIFICATIES

- Modern ergonomisch design
- Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie
- Hoogwaardige materialen: RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen → zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast
- 2 zwenkwielen met wielremsysteem → zeer wendbaar en stabiel
- Grote achterwielen → gemakkelijk verplaatsbaar
- Eenvoudig en overzichtelijk bedieningspaneel met aan/uit-schakelaar en thermostaat

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.821.119	Hogedrukslang met snelkoppeling (3/8", 2 m, 220 bar)
1.821.148	Hogedrukslang met snelkoppeling (3/8", 2 m, 500 bar)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 70 kW GreenBoiler
 - Groter rendement > 92%
 - 18% brandstofbesparing
 - Lage CO2 uitstoot
 - Lage onderhoudskosten
- Monofase motor, rechtstreeks gekoppeld aan ventilator en brandstofpomp
- Veiligheidsvoorzieningen: uitgerust met drukschakelaar, veiligheidsventiel en doorstroommeter als controle voor droogloop
- Ingang: 3/8" buitendraad en uitgang: V-deel

Nota:

Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz.

3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V - 50 Hz.

Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN

												
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	V	A	kW	l	m	mm	kg
1.173.205	HOTBOX 220	220	360 - 1320	30 - 150	0,3	1 x 230 - 50 Hz	2	70	27	2	900 x 700 x 1150	155
1.173.207	HOTBOX 500	500	360 - 1080	30 - 150	0,3	1 x 230 - 50 Hz	2	70	27	2	900 x 700 x 1150	160

