

PW-H61



De **PW-H61** is 3-fasige heetwater hogedrukreiniger, inzetbaar in voor elke hogedrukreinigingstaak. Hij behoort tot de nieuwste generatie warmwater hogedrukreinigers, waarmee je echt alles onder controle hebt.

Kenmerkend:

- een nieuw ontwerp voor de beschermkap, wielen en het bedieningspaneel.
- heel gemakkelijk toegang voor afstellingen, onderhouden het bijvullen van vloeistoffen.

De PW-H61 valt op door zijn **DIAD-technologie**, een innovatief injectiesysteem voor reinigingsmiddelen en waterontharder.

De **VALUE**-versie is uitgerust met controlelampjes om te gebruiker te informeren en de **PLUS**-versie informeert de gebruiker met een digitaal display. Dit zorgt voor een gemakkelijkere interactie tussen de gebruiker en zijn machine.

PRODUCTKENMERKEN



Circular design & operation



Unieke pomp



Modular build-up



All terrain



Exclusive boiler



DIAD Direct injection anti-scale and detergent



Digitaal display (enkel PLUS versies)

PRODUCTSPECIFICATIES

- De machine is opgebouwd uit een gelakt stalen frame en een schokbestendige beschermkapen heeft 4 grote wielen.
- Voorzien van een gemakkelijke toegang tot de machinecomponenten voor instellingen en bijvullen van de tanks dankzij een open te klappen front cover.
- ECO MODUS → de watertemperatuur wordt automatisch ingesteld op 60° C. Dit leidt tot 25% vermindering van brandstofverbruik en uitstoot.
- Bedieningspaneel met signaal en controle lampjes. → intuïtief en gebruiksvriendelijk. (VALUE-versie)
- Digital display met meer info voor intuïtiever gebruik en efficiënter reinigen. (PLUS-versie)
- Traploze drukregeling.
- Robuuste grote brandstoftank (25 l) met rode beschermkap, opbergruimte voor pistool, lans en slang.
- Opbergruimte voor nozzles en kleine toebehoren.



3.8007.TBAP40308
3.8007.TBAP40309



3.8007.IPIP40022



3.8007.LCLC40035



3.8007.UGLN49986
3.8007.UGLN49987

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8007.TBAP40308	10 m Hogedrukslang (1/4")
3.8007.TBAP40309	10 m Hogedrukslang (5/16") voor ≥ 17/min
3.8007.IPIP40022	G6000 Hittebestendig pistool met bajonet
3.8007.LCLC40035	900 mm RVS lans met bajonet (zonder nozzle)
3.8007.UGLN49986	HD-Nozzle voor lans - 15040
3.8007.UGLN49987	HD-Nozzle voor lans - 15045

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 70 kW branderketel met RVS binnenwand.
- 4-polige asynchroon luchtgekoelde elektromotor met thermische beveiliging, S1 klasse en onderhoudsvrij.
- Indicatie brandstofniveau op de tank. (transparante pijp)
- Radiale pomp (krukas) met messing pompkop en keramische plunjers.
- Manometer.
- Instelbare werkdruk.
- 2 l Wateronthardingstank.
- DTS: Vertraagd afvallend stopsysteem.
- IASF: Intelligente automatische uitschakeling - Wanneer de machine 20 min stilstaat schakelt deze automatisch uit.
- MLC: Micro-lekkage controle.
- FLC: Controle brandstofniveau - detecteert en meldt een lage voorraad brandstof.
- DRP: Droogloopbeveiliging.
- NCC: Controle nozzle verstopping - Stopt de machine wanneer de hogedruknozzle verstopt is.
- DIAD: Technologie verzekert de gewenste en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddel.

- HBLS: Sterk lichtgevende LED-signalen.
- MCL: LED controle lampje voor onderhoud.
- FPS: Terugslagklep - stopt de machine na 60 minuten continue waterdoorstroming.
- IBD: Vertraagde branderontsteking - zorgt voor minder rook uitstoot bij het opstarten van de brander.
- WHC: Urenteller - Elektronische urenteller die de werkuren van de machine aangeeft.

Extra bij PLUS Versie:

- DTSC: Uiterst nauwkeurige digitale temperatuur-stabilisatorregeling.
- FCS: Infrarood vlambewaking met waarschuwinglampje.
- ALC: Niveaubewaking waterontharder.
- TL: LED-indicatorlampje voor het bereiken van de temperatuur.
- Digitaal display.
- LED-indicatorlampje voor chemicaliënniveau.

UITVOERINGEN

														
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	V	Hz	A	rpm	l	m	l	mm	kg
3.105.363	PW-H61180/13	30 - 180	800	30 - 140	5	3x 400 V	50	9,7	1400	25	10	22	1100 x 700 x 900	120
3.105.367	PW-H61200/17	30 - 200	1020	30 - 140	6,4	3x 400 V	50	13,2	1400	25	10	22	1100 x 700 x 900	142
3.105.367	PW-H61+ 200/17	30 - 200	1020	30 - 140	6,4	3x 400 V	50	13,2	1400	25	10	22	1100 x 700 x 900	142

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8007.KTRI40475	Haspelpakket incl. 20 m hogedruk-slang
3.8007.LCPR40039	Schuimset 1 l
3.8007.LCPR40207	Turbo lans met roterende kop 040
3.8007.LCPR40204	Turbo lans met roterende kop 045
3.8007.PRCH40039	6 x 1 l anti-kalkbehandeling
op aanvraag	Vaste hydro-borstellans