

SG-10



Deze compacte en lichtgewicht stoomreiniger is ontworpen voor intensief professioneel gebruik. Dankzij het draagbare ontwerp en de wieltjes is de **DiBO SG-10** gemakkelijk te verplaatsen en flexibel inzetbaar op elke locatie. Met een **stoomtemperatuur tot 165 °C** verwijdt hij efficiënt vuil, vet en bacteriën zonder gebruik van chemicaliën.

De robuuste roestvrijstalen behuizing garandeert een lange levensduur, zelfs bij dagelijks gebruik in veeleisende omgevingen. Ideaal voor schoonmaakbedrijven en toepassingen in hotels, scholen en restaurants.

Gebruiksvriendelijk, krachtig in prestaties – de perfecte oplossing voor wie snel en grondig wil schoonmaken.

PRODUCTSPECIFICATIES

- Digitale weergave van:
 - temperatuur branderketel
 - stoom klaar
 - watertekort, inclusief akoestisch signaal
 - temperatuur
- Handgreep voor eenvoudig transport
- 4 wielen
- Roestvrijstalen behuizing en kabelhaspel
- **Standaard uitgerust met:**
 - Handgreep + stoomslang - L= 2,5 m
 - Verlengbuis - L= 500 mm (2 stuks)
 - Sproeikoppeling
 - Borstel voor het reinigen van ramen
 - Multifunctionele borstel
 - Driehoekige borstel
 - Gebogen stoomlans - L= 175 mm
 - Kleine ronde borstel met polyester borstelharen Ø 28 mm
 - Kleine ronde borstel met messing borstelharen Ø 28 mm
 - Rechthoekige microvezeldoek.

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8007.IPIP40019	Stoomslang met handgreep - 2,5 m
3.8007.MPVR40851	Verlengbuis 2 x 500 mm
3.8007.MPVR40852	Sproeikop
3.8007.SPPV40052	Borstel voor het reinigen van ramen
3.8007.SPPV40053	Multifunctionele borstel
3.8007.SPPV40054	Driehoekige borstel
3.8007.SPPV40055	Gebogen stoomlans - L = 175 mm
3.8007.SPPV40057	Kleine ronde borstel met messingharen - Ø 28 mm
3.8007.SPPV40058	Rechthoekige microvezeldoek



3.8007.SPPV40052



3.8007.SPPV40053



3.8007.SPPV40054



3.8007.IPIP40019



3.8007.MPVR40851



3.8007.MPVR40852



3.8007.SPPV40055



3.8007.SPPV40057



3.8007.SPPV40058

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Stoomdebiet: 60 - 70 g/min
- Opwarmtijd: $\pm$ 4 min
- Verwarmingsvermogen: 2.2 kW
- Boilerinhoud: 1,8 l
- Watertank: 2,5 l

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	bar	kW	°C	Ph	V	Hz	mm	kg
3.106.001	SG-10 S 5007 M	5	2,2	max. 165	1	1x230	50	450 x 280 x 310	8

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8007.MPVR40857	Zelfvullende fles.
3.8007.AZMC40024	Sleutel voor onderhoud.
3.8007.KTRI40446	Trolley.



3.8007.KTRI40446 3.8007.MPVR40857 3.8007.AZMC40024