

SG-48



De **DiBO SG-48** is een krachtige mobiele stoomreiniger met een stoomtemperatuur van 180 °C en een werkdruk van 8 bar. Daarnaast is deze machine uitgerust met een ingebouwde zuigfunctie voor een grondige reiniging en onmiddellijke vuilverwijdering.

Voeg daarbij de mogelijkheid om stoomreiniging te combineren met het gebruik van reinigingsmiddelen en we krijgen een echte DiBO reinigingskrachtpatser.

Ideaal om te reinigen in sectoren waar een grondige hygiëne en korte doorlooptijden van cruciaal belang zijn.

- industriële en technische reiniging
- voedingsindustrie en hygiënegevoelige omgevingen
- automobielenindustrie en transport
- sanitaire en zorgsector
- openbare en commerciële ruimtes

PRODUCTSPECIFICATIES

- Digitale weergave van:
 - stoomtemperatuur
 - stoom klaar
 - watertekort
- Desinfectiesysteem
- Roestvrijstalen trolley
- Stroomfilter
- Flexibele stroomkabel
- Veiligheid

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8007.IPIP40021	Stoomslang met handgreep - 4 m
3.8007.MPVR40958	Slangverlenging, lengte = 500 mm (2 stuks)
3.8007.SPPV40060	Multifunctionele vloerborstel
3.8007.SPPV40061	Tapijtbescherming voor multifunctionele borstel
3.8007.SPPV40062	Frame met borstelharen en rubberen schrapers voor multifunctionele borstel
3.8007.SPPV40063	Borstel voor het schoonmaken van vensters
3.8007.SPPV40064	Transparante bekledingszuigmond
3.8007.SPPV40065	Grote zuigmond en wisser
3.8007.SPPV40066	Kleine zuigmond
3.8007.SPPV40067	Stoomlans
3.8007.SPPV40056	Kleine ronde borstel met polyesterborstelharen - Ø 28 mm
3.8007.SPPV40068	Ronde borstel met polyesterborstelharen, Ø 65 mm
3.8007.SPPV40069	Ronde borstel met polyesterborstelharen, Ø 40 mm
3.8007.SPPV40070	Ronde borstel met roestvrijstalen borstelharen, Ø 40 mm
3.8007.AZMC40024	Sleutel voor onderhoud
3.8007.SPPV40058	Rechthoekige microvezeldoek




3.8007.IPIP40021



3.8007.MPVR40958



3.8007.SPPV40060



3.8007.SPPV40061



3.8007.SPPV40062

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Stoomdebiet: 80 - 100 g/min
- Opwarmtijd: $\pm$ 6 min
- Verwarmingsvermogen: 3,4 kW
- Boilerinhoud: 3,2 l
- Water-/reinigingsmiddelentank: 5 l

UITVOERINGEN


							
Code	Beschrijving	bar	kW	°C	Ph	V	Hz
3.106.006	SG-48 S 8010 M	8	3,4	max. 180	1	1x230	50



3.8007.SPPV40063



3.8007.SPPV40064



3.8007.SPPV40065



3.8007.SPPV40066



3.8007.SPPV40067