

SG-55



Maximale hygiëne, minimale inspanning: maak kennis met de DiBO SG-55.

Bent u op zoek naar een effectieve oplossing voor zware schoonmaakklussen in bijvoorbeeld de industrie, horeca of transportsector...? De **DiBO SG-55** is de ultieme krachtpatser die geen concessies doet. **Met een stoomdruk van 8 bar en een temperatuur van 180 °C** verwijdt hij moeiteloos zelfs het meest hardnekkige vuil en doodt hij direct bacteriën en ziektekiemen.

Hij reinigt grondig en droogt onmiddellijk, waardoor u kostbare tijd bespaart zonder in te boeten aan kwaliteit. Dankzij de krachtige zuigfunctie zuigt de SG-55 opgelost vuil en waterresten onmiddellijk op. Het resultaat? Een klinisch schoon oppervlak dat direct weer klaar is voor gebruik.

Hij is krachtig, betrouwbaar en ontworpen voor dagelijks intensief gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Bedieningspaneel met:

- Digitale weergave van de brandertemperatuur
- Controlelampje voor:
 - Stoomklaar
 - Reinigingsmiddelen tekort
 - Stroomtoevoer.
- Stoomregelaar
- Aan-/uitschakelaar reinigingsmiddel
- Wasmiddelschakelaar
- Hoofdschakelaar

Automatische uitschakeling

Standaard stofzuiger met roestvrijstalen behuizing

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8007.IPIP40021	Stoomslang met handgreep - 4 m
3.8007.MPVR40958	Slangverlenging, lengte = 500 mm (2 stuks)
3.8007.SPPV40060	Multifunctionele vloerborstel
3.8007.SPPV40061	Tapijtbescherming voor multifunctionele borstel
3.8007.SPPV40062	Frame met borstelharen en rubberen schrapers voor multifunctionele borstel
3.8007.SPPV40063	Borstel voor het schoonmaken van vensters
3.8007.SPPV40064	Transparante bekledingszuigmond
3.8007.SPPV40065	Grote zuigmond en wisser
3.8007.SPPV40066	Kleine zuigmond
3.8007.SPPV40067	Stoomlans
3.8007.SPPV40056	Kleine ronde borstel met polyesterborstelharen - Ø 28 mm
3.8007.SPPV40068	Ronde borstel met polyesterborstelharen, Ø 65 mm
3.8007.SPPV40069	Ronde borstel met polyesterborstelharen, Ø 40 mm
3.8007.SPPV40070	Ronde borstel met roestvrijstalen borstelharen, Ø 40 mm
3.8007.AZMC40024	Sleutel voor onderhoud
3.8007.SPPV40058	Rechthoekige microvezeldoek




3.8007.IPIP40021



3.8007.MPVR40958



3.8007.SPPV40060



3.8007.SPPV40061



3.8007.SPPV40062

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Stoomdebiet: 250 g/min
- Opwarmtijd: < 5 min
- Verwarmingsvermogen: 10,4 kW
- Boilerinhoud: 4,2 l
- Zuigkracht stofzuiger: 1,4 kW
- Water tank: 15 l
- Reinigingsmiddelentank: 5 l

UITVOERINGEN


									
Code	Beschrijving	bar	kW	°C	Ph	V	Hz	mm	kg
3.106.009	SG-55 S 8025 T	8	10,4	max. 180	3	400	50	800 x 550 x 1020	59,5



3.8007.SPPV40063



3.8007.SPPV40064



3.8007.SPPV40065



3.8007.SPPV40066



3.8007.SPPV40067