

STM 140/4



De **DiBO STM-M 140/4** is een mobiele milieuvriendelijke volledig elektrische stoomreiniger welke ook kan ingezet worden als hogedrukreiniger. Temperatuur en druk zijn instelbaar.

Het toestel heeft een ruime inzetbaarheid. Het multifunctioneel karakter van dit toestel met een **reinigingsdruk tot 140 bar** en een **stoomtemperatuur tot 145 °C** zorgt voor een volledige oplossing en verwijdering van allerhande oliën, vetten, hardnekkige vlekken en voedselresten.

PRODUCTKENMERKEN



Hoogwaardige materialen



Motor met laag toerental



Radiale hogedruk-pomp

PRODUCTSPECIFICATIES

Milieuvriendelijk:

- Uitgerust met elektrische verwarmingsspiraal >>> vrij van uitlaatgassen en roetuitstoot.
- Door het lage waterverbruik bijna geen bevuiling door opspattend water en weinig waterverspilling.

Energiezuinig:

- Het gebruik van een verwarmingsspiraal i.p.v. een boiler maakt dit toestel energiebesparend en zeer efficiënt.
- Opwarming in slechts 60-90 seconden.

Sterilisatie:

- Een grondige diepe reiniging van de oppervlakken leidt tot de verwijdering van ziektekiemen en bacteriën. Sterilisatie is mogelijk door gebruik te maken van hoge temperaturen met hogedruk- en stoomreiniging.

Stoomfunctie:

- Temperatuur: 145° C bij een werkdruk van 45 bar
- Werkdruk: 45 bar
- Debiet: 120 l/h

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.0750.1303014	500 mm Hogedruklans
3.0750.1508024	Hogedrukpistool
3.0750.209876700	Hogedrukslang
3.0750.1.274.560.023	Verlengslang DN8 x 15 m

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
- Hoofdschakelaar aan/uit
- Branderschakelaar aan/uit
- Hogedruk- en stoomschakelaar.
- **Veilig:**
 - Een digitale temperatuurbegrenzing
 - Veiligheidstemperatuurbegrenzer
 - Veiligheidsventiel
- Instelbare tempatuur van 30° tot 80° C
- Standaard 3 x 400 V - 50 Hz

UITVOERINGEN

											
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	°C	V	A	kW	dB	mm	kg
1.118.050	STM-M 140/4	140	240	30 - 80 (HD)	145 (SF) by 45 bar	3x 400 V	29	18	max. 70	1070 x 415 x 950	120